

SÕELPUHASTI

PC1.14.1907.GB

PC-600 / -1000 / -1250 / -1500



SÕELPUHASTI PC

– 600 / -1000 /

-1250 / -1500

TEHNILINE KIRJELDUS:

| | PC-600 | PC-1000 | PC-1250 | PC-1500 |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| Sõelavõrgu suurus L = 800 mm x W mm | 600 | 1000 | 1250 | 1500 |
| Sõelavõrgu pindala m ² | 2 | 3,2 | 4 | 4,8 |
| Mootor kW | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 |
| Eelpuhastuse läbilaskevõime t/h | 12 | 20 | 24 | 30 |
| Peenpuhastuse läbilaskevõime t/h | 1,1 | 2 | 2,4 | 2,8 |

Eelpuhastuse läbilaskevõime: hinnang (suunis) põhineb maks. 18% niiskusesisaldusega nisul.

Peenpuhastuse läbilaskevõime: hinnang (suunis) põhineb maks. 14% niiskusesisaldusega eelpuhastatud nisul.

14% niiskusesisaldusega nisul

- Lihtne paigaldus
- Sõelavõrgu kalle, mida on lihtne reguleerida paljude toodete puhastuseks
- Ühe toote teisega vahetamisel lihtne puhastada
- Madalad hoolduskulud

westrup

www.westrup.com

Baltic Agro

Lisainfo ja müük:

Kristo Ant

+372 5646 4109

kristo.ant@balticagroestonia.com

PC-sõelpuhastil on järgmised omadused:

- PC-600/-1000: Vastukaaluga etteandeklapiga sisselaskeava.
- PC-1250/-1500: Vastukaaluga etteanderulliga sisselaskeava.
- Ühest sõelast koosnev sõelavõrguseade ühe skalpimissõelavõrgukihi ja ühe liivasõelavõrgukihi; mõlemad sõelavõrgukihid käsitsi reguleeritava kaldega 4 °, 6 °, 8 °, või 11 °.
- Kokku 4 sõelavõrguseadet standardperforatsioonidega üle 2 mm; kõikidel sõelavõrguseadetel on kummipallpuhastus.
- Üks fikseeritud eesmine väljalaskeava ja kaks külgeväljalaskeava, mida on võimalik paigutada masina mõlemale küljele.
- Fikseeritud ajam ja mootor.

Masin on teraskonstruktsiooniga ning tema sõelaraam on veekindlast lamineeritud puidust.

Lisad:

- *Sõelaraami katmine aspiratsioonitoruga*
- *3 otsaväljalaskeavaga sõelaraam (põhikonstruktsiooni asemel); 1. seadistus: skalpingu väljalaskeava parem, keskmine väljalaskeava fikseeritud, liiva väljalaskeava vasak; 2. seadistus: skalpingu väljalaskeava vasak, keskmine väljalaskeava fikseeritud, liiva väljalaskeava parem*

PC 3 otsaväljalaskeavaga (lisavarustus)

